

ENG | **HYDRAULIC SHEARS**
ITA | **CESOIE IDRAULICHE**
FRA | **CISAILLES HYDRAULIQUES**
ESP | **CIZALLAS HIDRÁULICAS**
DEU | **SCHROTTSCHEREN**

- ENG

- High cutting force, precision and maximum efficiency in all conditions;
 - The presence of a double adjustment system ensures correct alignment;
 - Interchangeable blades and double tip;
 - Inverted and protected cylinder to ensure impact protection.
- ITA

- Elevata forza di taglio, precisione e massima efficienza in ogni condizione;
 - Presenza di un doppio registro permette un corretto allineamento;
 - Lame intercambiabili e doppio puntale;
 - Cilindro rovesciato e coperto per garantire protezione dagli urti.
- FRA

- Force de coupe élevée, précision et efficacité maximale dans toutes les conditions ;
 - La présence d'un double système de réglage permet un alignement correct ;
 - Lames interchangeables et double pointe ;
 - Vérin inversé et protégé pour garantir une protection contre les chocs.
- ESP

- Alta fuerza de corte, precisión y máxima eficiencia en cualquier condición;
 - La presencia de un doble sistema de ajuste permite una alineación correcta;
 - Cuchillas intercambiables y doble puntera;
 - Cilindro invertido y protegido para garantizar la protección contra impactos.
- DEU

- Hohe schneidkraft, präzision und maximale effizienz unter allen bedingungen;
 - Die doppelte verstellereinrichtung ermöglicht eine korrekte ausrichtung;
 - Austauschbare messer und doppelte spitze;
 - Umgekehrter und geschützter zylinder für optimalen schutz vor stößen.



		SH6	SH12	SH20.1	SH25.1	SH35.1	SH45	SH55.1	SH70	SH80	SH100	SH120
	kg	640	1250	2080	2530	3200	4365	5691	6900	7830	9950	11500
	lbs	1411	2756	4586	5578	7055	9623	12445	15212	17262	21936	25353
	kg	730	1430	2300	2780	3520	4800	6150	7450	8450	10700	12420
	lbs	1609	3153	5070	6128	7760	10582	13558	16424	16424	23589	27381
A	mm	365	440	530	580	690	700	800	850	870	900	950
	in	14,4	17,3	20,9	22,8	27,2	27,6	31,5	33,5	34,2	35,4	37,4
B	mm	1880	2450	2785	2840	3170	3361	3960	4700	4170	5000	5300
	in	74	96,5	109,6	111,8	124,8	132,3	155,9	185	164,2	196,8	208,7
C	mm	240	400	495	510	570	690	835	800	850	900	950
	in	9,4	15,7	19,5	20,1	22,4	27,2	33,9	31,5	33,5	35,4	37,4
	bar	250	310	340	340	340	340	340	340	340	340	340
	psi	3625	4496	4931	4931	4931	4931	4931	4931	4931	4931	4931
	l/min	80/100	120/160	200/220	200/260	240/300	300/350	350/400	380/430	400/500	500/700	700/900
	gal/min	21/26	31/42	53/58	53/68	63/79	79/92	92/106	100/113	106/132	132/185	185/238
	bar	50	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	psi	725	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740
	l/min	15	15/20	15/20	15/20	40	40	40	40	40	60	60
	gal/min	3,9	3,9/5,3	3,9/5,3	3,9/5,3	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	15,8	15,8
	ton	7/12	12/18	20/28	26/34	34/40	45/60	50/70	70/100	80/110	90/120	100/130
	ton	4/7	7/10	14/18	16/22	22/30	28/35	30/45	45/60	50/70	70/90	90/110



Weight
Peso
Poids
Peso
Gewicht



Operating weight
Peso operativo
Poids opérationnel
Peso operativo
Einsatzgewicht



Opening
Apertura
Ouverture
Apertura
Öffnungsweite



Height
Altezza
Hauteur
Altura
Höhe



Width
Larghezza
Largeur
Anchura
Breite



Oil pressure
Pressione olio
Pression d'huile
Presión de aceite
Öldruck



Oil flow
Portata olio
Débit d'huile
Caudal de aceite
Ölbedarf



Rotation oil pressure
Pressione olio rotazione
Pression d'huile de rotation
Presión de aceite de rotación
Drehöldruck



Rotation oil flow
Portata olio rotazione
Débit d'huile de rotation
Caudal de aceite de rotación
Drehölbedarf



Carrier weight at bucket place
Peso escavatore posto benna
Poids de la pelle en bout de flèche
Peso máquina portadora segundo brazo
Dienstgewicht bagger stiel



Carrier weight at boom place
Peso escavatore posto braccio
Poids de la pelle en bout de bras
Peso máquina portadora balancin
Dienstgewicht bagger ausleger